

компрессор ЭПКУ 5,25/7-800



Атырау, Казахстан

В основу конструкции положено 7 видов воздухохранивателей объемом 60, 100, 150, 250, 330, 500 и 800 литров. Для комплектования установок используется 4 вида асинхронных электродвигателей мощностями 3; 4; 5, 5 и 7, 5 кВт, 3000 об/мин, а также 3 вида двухступенчатых компрессорных головок мощностями 3, 5 и 7 кВт.

Необходимо отметить ряд преимуществ компрессоров роторных нашего производства по сравнению с другими аналогами: Изготавливаются под конкретные параметры производительности и давления, что обеспечивает экономию потребления электроэнергии.

Широкий диапазон по производительности (от 0, 2 до 1, 7 м³/мин) и давлению нагнетания (от 7 до 12 кгс/см²). Обеспечивается изменением частоты вращения приводного вала за счет изменения передаточного отношения ременной передачи (подбором шкивов). Высокий ресурс работы, простота обслуживания, минимальные эксплуатационные затраты и стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока обслуживания.

Технические характеристики

Наименование Объем

ресив

ера, л Производ

итель ность,

м³/мин. Давление,

кгс/см² Мощность двигателя,

кВт Напряжение,

В/частота, Гц Масса,

кг Габаритные размеры

ДхШхВ, мм

ЭПКУ-1, 3/12-500 500 1, 3 12 7, 5 380/50 512 2020x830x1268

ЭПКУ-1, 4/10-500 500 1, 4 10 7, 5 380/50 513 2020x830x1268

ЭПКУ-1, 7/7-500 500 1, 7 7 7, 5 380/50 515 2020x830x1268

ЭПКУ-1, 3/12-800 800 1, 3 12 7, 5 380/50 567 2920x830x1268

ЭПКУ-1, 4/10-800 800 1, 4 10 7, 5 380/50 568 2920x830x1268

ЭПКУ-1, 7/7-800 800 1, 7 7 7, 5 380/50 570 2920x830x1268

Цена: **1 300 000 ₸**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

1/2

