

## геотекстиль 500 гр/м2



Атырау, Казахстан

Геотекстиль 500 г/м<sup>2</sup> представляет собой водопроницаемое полотно, изготовленное из тончайших полиэфирных, полиэтиленовых или полипропиленовых волокон по нетканой иглопробивной технологии.

Параметр «500 г/м<sup>2</sup>» говорит о плотности полотна, иными словами, вес материала рассчитывается, исходя из произведения 500 г /м<sup>2</sup> на его площадь. Главные характеристики нетканого полотна – разрывная нагрузка и удлинение при разрыве – напрямую зависят от используемого в производстве сырья, но наименьшие их параметры составляют 500 Н/м и 65-130% соответственно.

На сегодняшний день геотекстиль является одним из самых экологически безопасных материалов с большим рядом преимуществ и широким диапазоном применения.

Полотно геотекстильное плотностью 500 грамм на метр применяют:

- в пешеходных зонах;
  - парковки для грузовых автомобилей;
  - для укрепления откосов с георешеткой;
  - шоссе и автомагистрали;
  - железные дороги;
  - как конструктивная прослойка с габионными конструкциями;
  - подъездные дороги для тяжелого транспорта;
  - взлетно-посадочные полосы;
  - дренаж водостоков;
  - дренажные системы;
  - защита от сорняков и т.д.
  - защита основы фундаментов;
- 
- полигоны захоронения ТБО;
  - дренаж для насыпных плотин;

· защита геомембран.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Омаровна Алия**

**8-747-718-42-85**

**Райымбека 212/20**