

## Мастика битумно-масляная морозостойкая



Атырау, Казахстан

### Мастика битумно-масляная морозостойкая МБ-50

Масса черного цвета пастообразной консистенции. Холодного применения.

Мастика битумно-масляная морозостойкая «МБ-50» полностью готова к использованию и представляет собой смесь нефтяных битумов, индустриальных и трансформаторных масел, с добавлением наполнителей, растворителей и полимерных модификаторов. Применяется как при строительстве новых объектов для гидроизоляции строительных конструкций, так и при выполнении ремонтно-восстановительных и кровельных работ. Мастика относится к типу холодных мастик готовых к использованию.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Гидроизоляция фундаментов, полов, стен, подвалов, емкостей.

Гидроизоляция кирпичных кладок и железобетонных конструкций. Выполнение мелкого ремонта кровельного покрытия, с последующей засыпкой мест нанесения мастики, песком асбестовой пылью; цементом.

Антисептическая обработка, защита деревянных конструкций и Антикоррозионная защита металлических конструкций углубления в почву, устройство гидроизоляционного слоя.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Подготовка основания - освободить от посторонних предметов, мастику нанести на сухую или просушенную поверхность. Мастика наносится при температуре окружающей среды от -15°C до + 40 ° C кистью, скребком, шпателем. При выполнении ремонтных работ мастику можно смешивать с песком, асбестовой пылью, цементом. При выполнении гидроизоляционных работ поверхность сначала основывается битумным праймером. Минимальная толщина сухого покрытия 1 мм. Разводится уайт-спиритом, сольвентом, бензином.

Расходы: на поверхности - от 1 до 1.5 кг на 1 м. кв. при одно - и от 1.5 до 3 кг на 1 м. кв. при двухслойном покрытии.

Температура эксплуатации покрытия от - 50°C до + 60°C.

Предостережения и меры безопасности - относится к группе горючих веществ, в связи с тем, что в состав мастики входит растворитель;

- После высыхания мастичные покрытия не токсичны;
- При проведении работ использовать прорезиненные перчатки;
- При использовании для внутренних работ - тщательно проветривать помещение;
- На рабочем месте не курить и не пользоваться открытым огнем;
- Участки кожи, на которые попала мастика, вначале протереть ватным тампоном, смоченным бензином или уайт-спиритом, затем вымыть руки водой с мылом.

#### Физико - механических СВОЙСТВА МАСТИКИ

- цвет - черный
- плотность массы - от 850 до 1000 кг / м. куб.
- время высыхания при температуре + 200С - от 36 до 48 часов.
- сухой остаток - от 50 до 60%
- усадка по объему - от 25 до 40%

• адгезионная прочность к бетону - 0, 11Мпа (1кгс / см2.)

срок годности - 12 месяцев

AvizInfo.kz

1/2

Поможем сократить расходы по вашей смете минимум на 10% за счет мощной логистики, грамотного подбора материалов и прямых поставок от производителей!

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Доставка в любой регион Казахстана. Товар полностью сертифицирован.

Наши специалисты помогут Вам подобрать нужный материал.

Контакты:

ТОО BBC Company

Алия

E-mail:bbc.zakup@gmail.com

8-747-718-42-85. 8-777-090-34-34

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Байбатырова Алия**

**8-747-718-42-85**

**Райымбека 212**