

Мастика битумно-масляная морозостойкая МБ-50



Атырау, Казахстан

Мастика МБ 50 морозостойкая

Мастика битумно-масляная морозостойкая МБ-50

Масса черного цвета пастообразной консистенции. Холодного применения.

Мастика битумно-масляная морозостойкая «МБ-50» полностью готова к использованию и представляет собой смесь нефтяных битумов, индустриальных и трансформаторных масел, с добавлением наполнителей, растворителей и полимерных модификаторов. Применяется как при строительстве новых объектов для гидроизоляции строительных конструкций, так и при выполнении ремонтно – восстановительных и кровельных работ. Мастика относится к типу холодных мастик готовых к использованию.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Гидроизоляция фундаментов, полов, стен, подвалов, емкостей.

Гидроизоляция кирпичных кладок и железобетонных конструкций. Выполнение мелкого ремонта кровельного покрытия, с последующей засыпкой мест нанесения мастики, песком асбестовой пылью; цементом.

Антисептическая обработка, защита деревянных конструкций и Антикоррозионная защита металлических конструкций углубления в почву, устройство гидроизоляционного слоя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Подготовка основания – освободить от посторонних предметов, мастику нанести на сухую или просушенную поверхность. Мастика наносится при температуре окружающей среды от – 15°С до +40 С кистью, скребком, шпателем. При выполнении ремонтных работ мастику можно смешивать с песком, асбестовой пылью, цементом. При выполнении гидроизоляционных работ поверхность сначала основывается битумным праймером. Минимальная толщина сухого покрытия 1 мм. Разводится уайт-спиритом, сольвентом, бензином.

Расходы: на поверхности – от 1 до 1.5 кг на 1 м. Кв. При одно – и от 1.5 до 3 кг на 1 м. Кв. При двухслойном покрытии.

Температура эксплуатации покрытия от – 50°С до +60°С.

Предостережения и меры безопасности – относится к группе горючих веществ, в связи с тем, что в состав мастики входит растворитель;

– После высыхания мастичные покрытия не токсичны;

– При проведении работ использовать прорезиненные перчатки;

– При использовании для внутренних работ – тщательно проветривать помещение;

– На рабочем месте не курить и не пользоваться открытым огнем;

– Участки кожи, на которые попала мастика, вначале протереть ватным тампоном, смоченным бензином или уайт-спиритом, затем вымыть руки водой с мылом.

Физико – механических СВОЙСТВА МАСТИКИ

• цвет – черный

• плотность массы – от 850 до 1000 кг/м. Куб.

• время высыхания при температуре +20°С – от 36 до 48 часов.

• сухой остаток – от 50 до 60%

• усадка по объему – от 25 до 40%

• адгезионная прочность к бетону – 0,11 Мпа (1 кг/см²)

Срок годности – 12 месяцев

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Поможем сократить расходы по вашей смете минимум на 10%

За счет мощной логистики, грамотного подбора материалов и прямых поставок от производителей!
Доставка в любой регион Казахстана. Товар полностью сертифицирован.
Наши специалисты помогут Вам подобрать нужный материал.

Контакты:

ТОО «BBC Company»

Алия

E-mail:bbc.zakup@gmail.com

8-747-718-42-85. 8-777-090-34-34

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Омаровна Алия

8-747-718-42-85

Райымбека 212/20